

Fiók – M	Webkód DQBN9A
----------	------------------

Tervezés			
Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek – előlap – csavaros	Befúrási méret – előlap – furatméretek EXPANDO-szerelés	Beépítési méretek – hátfalnál
<p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p> <p>** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást</p>	<p>FA Előlapprátűtés</p> <p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p>	<p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p> <p>** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén</p>	

Lyuktávolság – korpuszszínek	
Korpuszszín – 750 – 40 kg	
Névleges hosszúság NL (mm)	
270	
300 350	
400 450 500	
550 600	

Szabás – 16 mm-es forgácslap.	
	<p>B Fahátfal 63 mm</p> <p>LW – 38 mm</p>
	<p>A Fenéklap Fahátfal NL – 10 mm Fémhátfal NL – 21 mm</p> <p>LW – 35 mm</p> <p>Falcméret 38 mm</p>

KB Korpuszszélesség
LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

Korpuszszín – 753 – 70 kg	
Névleges hosszúság NL (mm)	
450	
500 550 600	
650	

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

Befúrási méret – fiókfénéklap

Oldalmutatók			
Áttekintés	191	CABLOXX	582
myLEGRABOX	230	Tartozékok	238
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T	584	Korpuszszínek rögzítése	242
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – EXPANDO T	585	E-SERVICES és felhasználási segédesszközök	590
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX fiókhöz	358	További technikai információk	698
TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX fiókhöz	244		
TIP-ON egység LEGRABOX fiókhöz	250		
AMBIA-LINE LEGRABOX MERIVOBOX fiókhöz	528		
		Felszerelés, leszerelés és beállítás	
		Short-URL	www.blum.com/a310