

Fiók – K Webkód
DQBNYM

| Tervezés | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| Helyigény a korpuszban | Beépítési méretek – előlap – csavaros | Befúrási méret – előlap – furatméretek EXPANDO-szerelés | Beépítési méretek – hátfalnál |
| | | | |
| <p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p> <p>** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást</p> | <p>FA Előlapprátűtés</p> <p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p> | <p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p> <p>** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén</p> | |

Lyuktávolság – korpuszszínek

Korpuszszín – 750 – 40 kg
Névleges hosszúság NL (mm)

300 | 350
400 | 450 | 500
550 | 600

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

| | | |
|------------|------------|-----------|
| B | Fahátfal | 101 mm |
| LW – 38 mm | | |
| A | Fenékfal | Fahátfal |
| | NL – 10 mm | Fémhátfal |
| | NL – 21 mm | |
| LW – 35 mm | | |
| 16 | Falcméret | 38 |

Korpuszszín – 753 – 70 kg
Névleges hosszúság NL (mm)

450
500 | 550 | 600

Befúrási méret – fiókfénéklap

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

| Oldalmutatók | | Felszerelés, leszerelés és beállítás | |
|--|--|---|--|
| Áttekintés | 191 CABLOXX | 582 | |
| myLEGRABOX | 230 Tartozékok | 238 | |
| Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T | 584 Korpuszszínek rögzítése | 242 | |
| Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – EXPANDO T | 585 E-SERVICES és felhasználási segédesszközök | 590 | |
| SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBBOX TANDEMBOX fiókhoz | 358 További technikai információk | 698 | |
| TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX fiókhoz | 244 | | |
| TIP-ON egység LEGRABOX fiókhoz | 250 | | |
| AMBIA-LINE LEGRABOX MERIVOBBOX fiókhoz | 528 | | |
| | | <p>Short-URL www.blum.com/a310</p> | |

Fiókrendszerek