

Fiók – N	Webkód DQC21A
----------	------------------

Tervezés			
Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek – előlap – csavaros	Befúrási méret – előlap – furatméretek INSERTA- és bepréseléses	Beépítési méretek – hátfalnál
	<p>FA Előlapráútés</p>		

Lyuktávolság – korpuszszínek	Szabás – 16 mm-es forgácslap.
<p>Névleges hosszúság NL (mm)</p> <p>400</p> <p>450</p> <p>500</p> <p>550</p> <p>Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm</p>	<p>Fahátfal 69 mm</p> <p>LW – 87 mm</p> <p>Feneklap Fahátfal NL – 24 mm Fémhátfal NL – 22 mm</p> <p>LW – 75 mm</p> <p>KB Korpuszszélesség LW Belső korpuszszélesség NL Névleges hosszúság</p>

Oldalmutatók	
Áttekintés	303
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	358
TIP-ON BLUMOTION egység TANDEMBOX fiókhoz	350
CABLOXX	582
Tartozékok	340
Korpuszszínek rögzítése	346
E-SERVICES és felhasználási segédesszközök	590
További technikai információk	698

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL

www.blum.com/a350

