


Fiók – M	Webkód
	DQC2QM

Tervezés			
Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek – előlap – csavaros	Befúrási méret – előlap – furatméretek INSERTA- és bepréseléses	Beépítési méretek – hátfalnál
	<p>FA Előlapráútés</p>		

Lyuktávolság – korpuszcsínek	
Névleges hosszúság NL (mm)	
270	
300	
350	
400	
450	
500	
550	
600	
650	

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm
 * Furatsorozat csak 578.4501M (30 kg) esetén

Szabás – 16 mm-es forgácsolap.	
	<p>Fahátfal 84 mm</p>
	<p>Fenéklap Fahátfal NL – 24 mm Fémhátfal NL – 22 mm</p>



KB Korpuszszélesség
 LW Belső korpuszszélesség
 NL Névleges hosszúság

Oldalmutatók		
Áttekintés	303	Felszerelés, leszerelés és beállítás
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	358	
TIP-ON BLUMOTION egység TANDEMBOX fiókhoz	350	Short-URL
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	540	www.blum.com/a350
CABLOXX	582	
Tartozékok	340	
Korpuszcsínek rögzítése	346	
E-SERVICES és felhasználási segédanyagok	590	
További technikai információk	698	

Fiókrendszerek