

Fiók belső fiók – H	Web-kód	Fiók	DQCMFY
		Belső fiók	DQCP9A

Tervezés		Befúrási méret – előlap – furatméretek EXPANDO- és bepréseléses	
Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek – előlap – csavaros	Befúrási méret – előlap – furatméretek EXPANDO- és bepréseléses	Beépítési méretek – hátfalnál
* +2 mm BLUMOTION-nel * +3 mm belső fiókhoz BLUMOTION-nel	Fiók FA Előlaprűtés * +2 mm BLUMOTION-nel * +3 mm belső fiókhoz BLUMOTION-nel	Fiók * +2 mm BLUMOTION-nel * +3 mm belső fiókhoz BLUMOTION-nel	

Lyuktávolság – korpuszszínek	
Névleges hosszúság NL (mm)	
350	
400	
450	
500	
550	
Fiók	Belső korpuszműlység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm
Belső fiók	Belső korpuszműlység LT min. = névleges hosszúság NL + 5 mm

Szabás – 16 mm-es forgácslap.	
B	Fahátfal 135 mm LW – 31 mm
A	Feneklap Fiók NL – 2 mm Belső fiók NL – 18 mm LW – 31 mm
C	Előlap Belső fiók 125 mm LW – 64 mm

KB Korpuszszélesség
LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

Feneklapmegmunkálás beütéses szerelésnél	
	X (mm)
	Fiók 69
	Belső fiók 53

Oldalmutatók	
Áttekintés	391
Tartozékok	406
BLUMOTION METABOX 320	409
Korpuszszínek rögzítése	413
E-SERVICES és felhasználási segédesszközök	590
További technikai információk	698

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a390