

TANDEM-részleges kihúzás TIP-ON elemmel – 550H Webkód  
DQD41C

Tervezés			
Helyigény a korpuszban	Fiók   belső fiók	Fiók	Belső fiók
A Méret teljes kihúzású vezetősín cseréjéhez szükséges távolság 3 mm	SKW Belső fiók szélesség LW Belső korpusz szélesség	SKL Fiókhosszúság NL Névleges hosszúság	ISKL Belső fiók hossza SKL Fiókhosszúság NL Névleges hosszúság X Előlapvastagság

**Lyuktávolság – vezetősín**  
**Vezetősín – 550H – 30 kg**  
**Névleges hosszúság NL (mm)**

270	
300   350   400   450	
500   550	
600	
650	

**Fiókmegmunkálás**

T65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

**Kioldási tartomány**

Példa 560H – 30 kg-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók, szinkronizálással

Oldalmutatók	
Áttekintés	447 Felszerelés, leszerelés és beállítás
Tartozékok	482
Vezetősín rögzítése	490
CABLOXX	582 Short-URL
E-SERVICES és felhasználási segédesszközök	590 <a href="http://www.blum.com/a420">www.blum.com/a420</a>
További technikai információk	698



Vezetősínrendszerek