

Megnevezés	Anyaga	Állítás	Magasság (mm)						
Szerelőtalpak									
Egyenes excenteres szerelőtalp – 20/32	Acél	Excenter	±2.0	150			150	151	151
Egyenes excenteres szerelőtalp – ikerráütődő – 20/32	Acél	Excenter	±2.0					151	
Keresztalakú szerelőtalp – INSERTA – 37/32	Acél	Excenter	±2.0		152				
Excenteres keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Excenter	±2.0	152			152		
Excenteres keresztalakú szerelőtalp – ikerráütődő – 37/32	Acél	Excenter	±2.0				152		
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Cink	Csavarok (kétrészes)	±2.0	153				153	
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±2.0				153		
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0	153				154	154
Keresztalakú szerelőtalp – ikerráütődő – 37/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0					154	
Keresztalakú szerelőtalp – 28/32	Acél	Hosszlyuk	±3.0					154	
Keresztalakú szerelőtalp – 37/32	Cink	Hosszlyuk	±3.0					155	
Szögbenálló ékek									
+5°-os ék – 37/32	Cink			156					
-5°-os ék – 37/32	Cink			156					

Szín	Szín
NI Nikkelezett	ONS Onyxfekete

Jelzések	
	Termék külön kérésre
	Rögzítés facsavarral
	INSERTA-rögzítés
	EXPANDO-rögzítés
	Rögzítés eurocsavarral
	Bepréseléses rögzítés – felhasználás csak matricával
	Bepréseléses rögzítés

Egyenes excenteres szerelőtalp – 20/32

- szereles facsavarral \varnothing 3.5 mm
- excenteres magasságállítással ± 2 mm
- 17 mm hosszú facsavar ajánlott
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI ONS	175H3100
3	11.5		175H3130
NI	Nikkelezett		
ONS	Onyxfekete		

Tervezés

H Magasság
* Kiegészítő csavar nagy nyitásszögű és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén

Egyenes excenteres szerelőtalp – 20/32

- előszereelt különleges csavarral és feszítő dübellel szerelhető – EXPANDO
- excenteres magasságállítással ± 2 mm
- anyag: acél

Rendelési információk

Magasítás (mm)	Magasság (mm)	Szín	Cikkszám
0	8.5	NI ONS	177H3100E
3	11.5		177H3130E

Tervezés

H Magasság
* Kiegészítő csavar nagy nyitásszögű és ajtóbeugrás nélküli pánt esetén