

Tervezés			
Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés	Befúrási méret – előlap – EXPANDO- EXPANDO T-szerelés	Beépítési méretek – hátfal
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket ** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást	FA Előlappráútés * +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket	* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket ** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén	

Szabás – 16 mm-es forgácsolap.

	Fahátfal 63 mm LW – 38 mm
	Feneklap Fahátfal NL – 10 mm Fémhátfal NL – 21 mm LW – 35 mm Falc méret 16, 8, 38
LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

	LW KB
LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség

	Befúrási méret – fenéklap
--	---------------------------

Oldalmutatók			
Áttekintés	197	TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX	394
myLEGRABOX	236	MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	394
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T	596	TIP-ON egység LEGRABOX fiókhoz	404
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – EXPANDO T	597	AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz MERIVOBX	542
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	362	CABLOXX	594
		Tartozékok	244
		Korpuszszínek rögzítése	248
		Blum-Services	602
		További technikai információk	708
		Felszerelés, leszerelés és beállítás	
		Short-URL	
		www.blum.com/a310	

