

Fiók – M



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá


DQJ19A

Tervezés

Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés	Befúrási méret – előlap – INSERTA- EXPANDO T-szerelés	Beépítési méretek – hátfal
* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket ** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást	FA Előlappráútés * +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket	* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket ** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén	

Szabás – 16 mm-es forgácslap.


B	Fahátfal 83 mm
LW – 51 mm	
A	Feneklap Fahátfal NL – 26 mm Fémhátfal NL – 22 mm
LW – 51 mm	



LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság

LW Belső korpuszszélesség
KB Korpuszszélesség

Befúrási méret – fenéklap



NL (mm)	X (mm)
270 300	128
350 400 450 500	256
550 600	
Előfúrás tányérfejú csavar használata esetén lehetséges	
NL	Névleges hosszúság

Oldalmutatók

Áttekintés	251	TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX	394	Felszerelés, leszerelés és beállítás	
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T	596	MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz			
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – EXPANDO T	597	AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz	542	Short-URL	
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	362	MERIVOBX	594	www.blum.com/a355	
		CABLOXX	285		
		Tartozékok	289		
		Korpuszszínek rögzítése	602		
		Blum-Services	708		
		További technikai információk			