

Fiók – K Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá **DQJ1YM**

Tervezés

| Helyigény a korpuszban | Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés | Befúrási méret – előlap – INSERTA- EXPANDO T-szerelés | Beépítési méretek – hátfal |
|--|--|---|----------------------------|
| | | | |
| <p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p> <p>** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást</p> | <p>FA Előlapprűtés</p> <p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p> | <p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p> <p>** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén</p> | |

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

| | |
|------------|--|
| B | Fahátfal 121 mm |
| LW – 51 mm | |
| A | Feneklap Fahátfal NL – 26 mm Fémhátfal NL – 22 mm |
| LW – 51 mm | |
| LW | Belső korpuszszélesség |
| NL | Névleges hosszúság |

| | |
|----|------------------------|
| LW | Belső korpuszszélesség |
| KB | Korpuszszélesség |

Befúrási méret – fenékclap

| NL (mm) | X (mm) |
|-----------------------|--------|
| 300 | 128 |
| 350 400 450 500 | 256 |
| 550 600 | |

Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges

NL Névleges hosszúság

Oldalmutatók

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|--|
| Áttekintés | 251 | TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz | 394 | Felszerelés, leszerelés és beállítás | |
| Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – EXPANDO T | 596 | | | | |
| Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – EXPANDO T | 597 | AMBIA-LINE LEGRABOX fiókhoz MERIVOBX CABLOXX | 542 | Short-URL | |
| SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz | 362 | Tartozékok | 594 | www.blum.com/a355 | |
| | | Korpuszszínek rögzítése | 285 | | |
| | | Blum-Services | 289 | | |
| | | További technikai információk | 602 | | |
| | | | 708 | | |