

Fiók – M Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá **DQC2QM**

Tervezés			
Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés	Befúrási méret – előlap – INSERTA bepréseléses	Beépítési méretek – hátfal
	FA Előlapráútés		

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

B	Fahátfal 84 mm	
LW – 87 mm		
A	Feneklap Fahátfal NL – 24 mm Fémhátfal NL – 22 mm	
LW – 75 mm		

LW	Belső korpuszszélesség	LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság	KB	Korpuszszélesség

Oldalmutatók			
Áttekintés	291	Tartozékok	328
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	362	Korpuszsinék rögzítése	334
		Blum-Services	602
		További technikai információk	708
TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	394		
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554		
CABLOXX	594		

Felszerelés, leszerelés és beállítás

Short-URL
www.blum.com/a350