

Fiók – K



Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá

DQC3FY

Tervezés

Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés	Befúrási méret – előlap – INSERTA bepréselés	Beépítési méretek – hátfal
	<p>FA Előlapprűtés</p>		

Szabás – 16 mm-es forgácslap.

<p>B</p> <p>Fahátfal 116 mm</p> <p>LW – 87 mm</p>	
<p>A</p> <p>Feneklap</p> <p>Fahátfal NL – 24 mm</p> <p>Fémhátfal NL – 22 mm</p> <p>LW – 75 mm</p>	
LW Belső korpuszszélesség	LW Belső korpuszszélesség
NL Névleges hosszúság	KB Korpuszszélesség

Oldalmutatók

Áttekintés	291	Tartozékok	328	Felszerelés, leszerelés és beállítás
SERVO-DRIVE LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	362	Korpuszsinék rögzítése	334	
		Blum-Services	602	
		További technikai információk	708	
TIP-ON BLUMOTION egység LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX fiókhoz	394			Short-URL www.blum.com/a350
ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz	554			
CABLOXX	594			