


Távtartó elem



- részleges kihúzású belső fiókokhoz
- ajtóbeugrások áthidalására
- a távtartás 24 mm ajtóbeugrásig növelhető
- felcsavarozható, furatsorhoz dűbeles kivitel választható
- szín: RAL 9001 krémfehér
- anyag: műanyag

Rendelési információk

Rögzítési mód	Ajtóbeugrás FE (mm)	Cikkszám
Csavarozás	4.0	320M0048
Dűbel Ø 5 mm	8.0	320M0088
		320M0188

Tervezés

Kivetőpánt	Ajtóbeugrás FE (mm)	Rögzítés (mm)	Rögzítési mód	Távtartó elem		
				320M0088	320M0188	320M0048
170°-os kivetőpánt	8	Ø 4 x 20	Csavarozás Dűbel Ø 5 mm	1 x	1 x	1 x
100° 107° 110°	12	Ø 4 x 25	Csavarozás Dűbel Ø 5 mm	1 x	1 x	1 x
Profilajtőpánt	16	Ø 4 x 30	Csavarozás Dűbel Ø 5 mm		2 x	1 x
Maximális távolság	24	Ø 4 x 40	Csavarozás Dűbel Ø 5 mm		3 x	1 x
					2 x	1 x

Feneklapprofil



- csavaros szerelés
- méretre vágáshoz, 1200 mm
- 16 mm-es fenéklaphoz

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
RAL 9001 krémfehér	Műanyag	ZSD.1200S

Szabás

Feneklapprofil

Fiók frontkihúzású fiók	Névleges hossz NL – 2 mm – hátlapvastagság RD
Belső fiók belső, magassított fiók	Névleges hossz NL – 2 mm – hátlap- vastagság RD – előlapvastagság FD

Feneklap

Szélesség = belső korpuszszélesség LW – 34 mm	
Fiók frontkihúzású fiók	Hosszúság = névleges hossz NL – 2 mm
Belső fiók belső, magassított fiók	Hosszúság = névleges hossz NL – 2 mm – előlapvastagság FD

Kiemelésgátló 320



- véletlen kiemelés elleni védelem olyan speciális fiókoknál mint például a kenyérszeletelő tartó fiók és az evőeszköztartó fiók
- részleges kihúzáshoz

Rendelési információk

Szín	Anyaga	Cikkszám
Natúr	Műanyag	320M0009.01

POSISTOP 320



- korpuszsinben való ütköztetés
- az előlap tehermentesítésére
- részleges kihúzáshoz
- 1.5 vagy 3 mm-es előlaphézagot ad
- szimmetrikus, jobb ill. bal oldalon alkalmazható

Rendelési információk

Előlaprés FS (mm)	Szín	Anyaga	Cikkszám
1.5	Natúr	Műanyag	298.3210.01
3.0			298.3230.01